

**CECCHI GUSTAVO & C.**

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY  
tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182  
www.cecchi.it info@cecchi.it



NAUTILUS SEALANT – SCHEDA TECNICA

## NAUTILUS SEALANT SIGILLANTE POLIURETANICO

**Caratteristiche:**

Sigillante/adesivo poliuretano per esterni ed interni

**Dati tecnici:**

Base chimica:	Poliuretano
Colore:	Bianco e Nero
Fuori Polvere:	+/- 60 minuti
Durezza Shore A:	35
Allungamento a rottura	500 % ca
Peso Specifico	1.35 – 1,4 g/ml
Indurimento:	+/- 2,5 mm in 24h
Movimenti permissivi giunto:	15%
Dimensione del giunto:	min 10 mm, max 30 mm
Temperatura di applicazione:	10 - 35°C
Temperatura di Esercizio:	- 40°C - +70°C

**Tipologia di applicazione:**

pratico per sigillare molteplici supporti, con densità tixotropica, molto elastico, riverniciabile e carteggiabile. Nautilus Sealant non è corrosivo.

**Istruzioni per l'uso:**

Pulire accuratamente la superficie da ruggine, grasso, sporcizia, polvere e vecchi strati di vernice che si distaccano.

Inserire la cartuccia in una normale pistola da silicone ed avvitare il mixer su di esso. Estrudere il sigillante ed applicarlo sulla zona che si deve sigillare per creare un'ottima adesione. Se necessario mascherare la zona di intervento con nastro 3M471 da rimuovere ad applicazione finita, con sigillante ancora fresco.

Quando necessario applicare un primer per migliorarne l'adesione.

Prodotti chimici aggressivi, temperature elevate e l'esposizione al sole potrebbero creare delle variazioni dal punto di vista cromatico senza inficiare le caratteristiche tecniche e meccaniche.

**Smaltimento:**

lo smaltimento dei rifiuti deve essere eseguito in base alle normative locali vigenti.

**Stoccaggio:**

la durata del prodotto è di 12 mesi se esso viene conservato in un ambiente fresco e asciutto, con temperature tra i +10°C ed i +25°C e negli imballi originali. Sulle confezioni è indicata comunque la data di scadenza.

Per maggiori informazioni in merito alle misure di sicurezza fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibili sul nostro sito.

Per maggiori informazioni tecniche contattare i nostri uffici, tel 0584/383694 o info@cecchi.it